

# Standardmodeller

## Checkvägar



	<b>C80-S3</b>	<b>C80-H6</b>	<b>C80-H12</b>	<b>C80-B20</b>	<b>C80-B40</b>
<b>Max bandhastighet</b>	75 m/min	35 m/min	25 m/min	25 m/min	15 m/min
<b>Max produktlängd</b>	Vågtransportören minus 150 mm.	Vågtransportören minus 150 mm.	Vågtransportören minus 150 mm.	Vågtransportören minus 150 mm.	Vågtransportören minus 150 mm.
<b>Max produktvikt</b>	15 g till 3000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).	600 g till 6000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).	1500 g till 12 000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).	3000 g till 20 000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).	3000 g till 30 000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).
<b>Transportörsdimensioner</b>	L: 250-600 mm / B: 200 eller 300 mm (bandbredd 160 eller 250 mm).	L: 400-600 mm / B: 400 mm (bandbredd 350 mm).	L: 500-1000 mm / B: 400 mm (bandbredd 350 mm).	L: 750 eller 1000 mm / B: 500 mm (bandbredd 450 mm).	L: 750 eller 1000 mm / B: 600 mm (bandbredd 550 mm).
<b>Transportörshöjd</b>	800-950 mm	800-950 mm	800-950 mm		
<b>Maxkapacitet</b>	250 st/min vid 250 mm lång vågtransportör eller 115 st/min vid 600 mm lång vågtransportör.	77 st/min vid 400 mm lång vågtransportör eller 53 st/min vid 600 mm lång vågtransportör.	45 st/min vid 500 mm lång vågtransportör eller 22 st/min vid 1 000 mm lång vågtransportör.	30 st/min vid 750 mm lång vågtransportör eller 23 st/min vid 1 000 mm lång vågtransportör.	18 st/min vid 750 mm lång vågtransportör eller 14 st/min vid 1 000 mm lång vågtransportör.
<b>Utsortering</b>	En pusher eller blåsutkast ingår (max 300g produktvikt för blåsutkast).	En pusher ingår.	En pusher ingår.	Inget utkast ingår (utkastsignal tillgänglig).	Inget utkast ingår (utkastsignal tillgänglig). AC motor med frekvensomriktare.
<b>MID, Verifiering av RISE</b>	Verifiering möjligt som tillval.	Verifiering möjligt som tillval.	Verifiering möjligt som tillval.	Ingen verifiering, Inga tillval tillgängliga!	Ingen verifiering, Inga tillval tillgängliga!