

Teltek C80 checkvåg - våra standardmodeller



C80-S3



C80-H6

Produktvikt	15 g till 3000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).	600 g till 6000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).
Max produktlängd	450 mm (beroende på transportörlängd).	450 mm (beroende på transportörlängd).
Maxkapacitet	250 st/min vid 100 mm lång produkt eller 115 st/min vid 450 mm lång produkt.	77 st/min vid 250 mm lång produkt eller 53 st/min vid 450 mm lång produkt.
Transportörsdimensioner	L: 250-600 mm / B: 200 eller 300 mm (bandbredd 160 eller 250 mm).	L: 400-600 mm / B: 400 mm (bandbredd 350 mm).
Transportörshöjd	800-950 mm	800-950 mm
Max bandhastighet	75 m/min	35 m/min
Utsortering	En pusher eller blåsutkast ingår (max 300 g produktvikt för blåsutkast).	En pusher ingår.
MID, förstagångsverifiering	Verifiering möjligt som tillval.	Verifiering möjligt som tillval.



C80-H12



C80-B20



C80-B40

1500 g till 12 000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).	3000 g till 20 000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).	3000 g till 30 000 g (viktområdet anpassas till aktuell produktvikt).
850 mm (beroende på transportörlängd).	850 mm (beroende på transportörlängd).	850 mm (beroende på transportörlängd).
45 st/min vid 350 mm lång produkt eller 22 st/min vid 850 mm lång produkt.	30 st/min vid 600 mm lång produkt eller 23 st/min vid 850 mm lång produkt.	18 st/min vid 600 mm lång produkt eller 14 st/min vid 850 mm lång produkt.
L: 500-1000 mm / B: 400 (bandbredd 350 mm).	L: 750 eller 1000 mm / B: 500 mm (bandbredd 450 mm).	L: 750 eller 1000 mm / B: 600 mm (bandbredd 550 mm).
800-950 mm	800-950 mm	800-950 mm
25 m/min	25 m/min	15 m/min
En pusher ingår.	Inget utkast ingår (utkastsignal tillgänglig).	Inget utkast ingår (utkastsignal tillgänglig). AC motor med frekvensomriktare.
Verifiering möjligt som tillval.	Ingen verifiering, inga tillval tillgängliga!	Ingen verifiering, inga tillval tillgängliga!